

W standardzie zamek listwowy 4-PUNKTOWY

Mocowany na całej długości skrzydła stanowi idealne zabezpieczenie. Przekraczając dolną wkładkę wysuwamy jednocześnie bolce 1, 3, 4. Górną wkładką wysuwamy bolec 2. Zamek listwowy dodatkowo usztywnia skrzydło, przedłużając czas jego użytkowania. Należy pamiętać, by do dobrego zamka dobrać dobre wkładki i klamki. Chcąc ułatwić Państwu to zadanie proponujemy zakup wkładek i klamek u naszego przedstawiciela lub na stronie internetowej: www.lestol.com

Bolce antywłamaniowe

Stanowią zabezpieczenie przed wyważeniem skrzydła. Dzięki nim nawet po obcięciu zawiasów, drzwi nie ustąpią.

Dostawki boczne - naświetla

Proponujemy Państwu naświetla i dostawki boczne indywidualnie dobrane do każdego wzoru skrzydła. Dostawki boczne mogą być przeszklone lub wypełnione płycinami. Wszystkie możliwe opcje możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej: www.lestol.com



dostawka standardowa

dostawka ekonomiczna


Zakres stosowania

	szerokość	wysokość
dostawka standardowa	40 - 50 cm	dowolna
dostawka ekonomiczna	22 - 40 cm	dowolna
naświetle	dowolna	od 20 cm

Osiem specjalnie dobranych kolorów do stosowania na zewnątrz, optymalnie zabezpieczy przed promieniowaniem ultrafioletowym, a jednocześnie nie ulegnie silnemu nagraniu pod wpływem słońca.

Przy wyborze koloru należy uwzględnić zastosowany gatunek drewna, wzór drzwi oraz sposób zabudowy. Decydujący wpływ ma także położenie budynku oraz wielkość zadaszenia. Prawidłowy dobór tych parametrów pozwala znacznie zwiększyć żywotność powłoki na stolarkę drewnianą.

Dystrybutor:



Wyposażenie

Drzwi 68 w standardzie posiadają

- grubość skrzydła 68 mm
- grubość ocieplenia 28 mm
- ościeżnica klejona z 3 warstw
- zamek listwowy 4 punktowy
- bolce antywłamaniowe
- trzy zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach
- 2 uszczelki (skrzydło i futryna)
- szyba antisol (pakiet 1 komorowy)
- szyby listwowe (możliwość wymiany)
- czterokrotne malowanie

Drzwi 80 w standardzie posiadają

- grubość skrzydła 80 mm
- grubość ocieplenia 40 mm
- ościeżnica klejona z 3 warstw
- zamek listwowy 4 punktowy
- bolce antywłamaniowe
- cztery zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach
- 2 uszczelki (skrzydło i futryna)
- szyba antisol (pakiet 2 komorowy)
- szyby listwowe (możliwość wymiany)
- czterokrotne malowanie

Drzwi w 2 klasie antywłamaniowości dodatkowo wyposażone są w:

- dodatkowy zawias
- listwę antywłamaniową
- szyba P4 w standardzie
- wzmocnioną konstrukcję skrzydła

Drzwi drewniane muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim i pośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

Stolarka zabytkowa

Tylko drewno potrafi oddać ducha czasów, zarówno tych teraźniejszych, jak i minionych. Najwięcej piękna kryje w sobie jednak przeszłość, a tylko z drewna można wydobyc tak niezwykle formy, które mają dusze. Obfitość kształtów i wzorów, niepowtarzalny rysunek słoj sprawia, że obcowanie z rzeźbionym drewnem tworzy atmosferę mistycyzmu i zadumy. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy przez lata, pozwala nam wydobyc z niego owe piękno. Pragniemy podzielić się z Państwem tymi umiejętnościami, oferując drzwi o bogatych wzorach.



ZEWNETRZNE DRZWI DREWNIANE

www.lestol.com
biuro@lestol.com

F.P.U.H. LESTOL
39-315 Ruda 78A
tel./fax. 14 - 683 41 50
tel. 14 - 681 86 19

DRZWI które łączą

W ofercie również drzwi wewnętrzne



top

klasyka

new

NOWOŚĆ

STEEL

CE

top



NOWOŚĆ
STEEL



new



klasyka

